

Dab-NKP-G Rev 4- 970217

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی (2800)NKP-G

مدل	ولتاژ (V)	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m3/h)	ورودی (mm)	خروجی (mm)	قیمت (ریال)
NKP-G 32-200.1/205	380	5.5	7.5	10.6	56.6	52-36.2	12-24	50	32	
NKP-G 32-200/210	380	7.5	10	14.1	58.8	57-44	12-36	50	32	
NKP-G 40-160/172	380	7.5	10	14.1	40.7	40.2-26.5	18-66	65	40	
NKP-G 40-200/210	380	11	15	20.4	57.1	56.8-39	18-66	65	40	
NKP-G 40-250/230	380	15	20	27.5	72.5	72-51.5	24-66	65	40	
NKP-G 50-200/200	380	15	20	27.5	55.1	54.7-41	36-90	65	50	
NKP-G 50-200/210	380	18.5	25	33.5	61.7	61.6-43	36-102	65	50	
NKP-G 50-200/219	380	22	30	39.5	67.7	67.4-50	36-102	65	50	

برتری های پمپهای سانتریفیوژ سری NKP-G :

NKP-G

۱- رعایت اجباری آخرین استاندارد اروپا "Eco Design" EFF2 & EFF1 .

۲- دارای الکترو موتور IE2 با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر و کوبله شده بوسیله کوپلینگ

استاندارد.

۳- عدم انتقال حرارت سیال به الکترو موتور.

۴- با قابلیت جداسازی الکتروموتور از پمپ ، سرویس و تعمیر و نگهداری آن به صورت ساده ، سریع

و مطمئن صورت می گیرد .

۵- جایگزینی الکتروموتور استاندارد در هنگام سرویس و تعمیرات.

۶- موارد مصرف سیرکولاتور آب سرد (۱۰°C-) و آب گرم (۱۴°C+) و بکارگیری در برجهای خنک

کننده و پروژه های پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی ، باغبانی و صنعتی.

