



### الکتروپمپ سانتریفوژ چدنی دو پروانه MODEL ۲C

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس						
درجه حرارت سیال: ۰°C الی ۳۵°C برای مدل ۲C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۸۵۰min <sup>-۱</sup> )		بدنه پمپ: چدن						
از ۰°C الی ۹۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی: IP۵۵, Class F		پروانه پمپ: برنج						
حداکثر دمای محیط: ۴۰°C		فاز: مدلهای ۲C سه فاز ۴۰۰ ولت		شفت با روتور: Stainless steel						
حداکثر قدرت مکش: ۷ متر		فاز: مدلهای ۲CM تکفاز ۲۳۰ ولت		مکانیکال سیل: کربن - سرامیک						
		فرکانس: ۵۰ هرتز								
ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m <sup>3</sup> /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
123	2C 25/160C	1.5-6	35-52	1.5	1.1	3.8	1	1¼	2850	
124	2C 25/160B	1.5-6	40-56	2	1.5	4.2	1	1¼	2850	
125	2C 25/160A	1.5-9	45-62	3	2.2	5.2	1	1¼	2850	
126	2C 25/180A	1.5-12	39-70	4	3	7	1	1¼	2850	
127	2C 32/190C	1.5-12	42-62	3	2.2	5.2	1¼	1½	2850	
128	2C 32/190B	1.5-12	43-72	4	3	7.5	1¼	1½	2850	
129	2C 32/190A	1.5-12	56-86	5.5	4	9.3	1¼	1½	2850	
130	2C 32/210D	1.5-15	50-78.8	5.5	4	9.3	1¼	2	2850	
131	2C 32/210C	1.5-18	49-89.5	7.5	5.5	13	1¼	2	2850	
132	2C 32/210B	1.5-18	68-105.3	10	7.5	16	1¼	2	2850	
133	2C 32/210A	1.5-18	82-116.8	12.5	9.2	18.5	1¼	2	2850	
134	2C 32/215A	1.5-18	84-119.8	15	11	21	1¼	2	2850	
135	2C 40/180D	1.5-24	34-59.5	5.5	4	9.3	1½	2	2850	
136	2C 40/180C	1.5-30	35-70.9	7.5	5.5	13	1½	2	2850	
137	2C 40/180B	1.5-30	51-86	10	7.5	16	1½	2	2850	
138	2C 40/180A	1.5-30	58-93.4	12.5	9.2	18.5	1½	2	2850	
139	2C 40/200A	1.5-30	65-95.9	15	11	21	1½	2	2850	