



الکتروپمپهای سانتریفیوژ افقی کوپله مستقیم مدل CS

شرایط کارکرد		مشخصات موتور		جنس						
درجه حرارت سیال: ۰°C الی ۹۰°C		الکتروموتور استاندارد (n=۲۹۰۰min ⁻¹)								
حداکثر دمای محیط: ۴۰°C		درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی: IP۵۵ , Class F								
حداکثر قدرت مکش: ۷ متر		ولتاژ: ۳۸۰ ولت		شفت: Stainless Steel						
قابلیت کار مداوم		تعداد فاز , فرکانس: سه فاز , ۵۰ هرتز		مکانیکال سیل: مکانیکال سیل						
حداکثر فشار کاری: ۱۰ bar		متطابق استاندارد DIN ۲۴۲۵۵		پروانه و بدنه , مکش و دهش: چدن						
ردیف	مدل	محدوده دبی	محدوده فشار	قدرت موتور		جریان	سایز پمپ		دور موتور	قیمت
				HP	KW		ورودی	خروجی		
		m ³ /h	m			Ampere	Inch	Inch	RPM	ریال
87	CS 32-200 B	6-27	48-55.7	7.5	5.5	14	2	1 1/4	2900	
88	CS 32-200 A	6-36	45.5-60.7	10	7.5	15	2	1 1/4	2900	
89	CS 32-250 C	7.5-36	45-70	12.5	9.2	18.5	2	1 1/4	2900	
90	CS 32-250 B	7.5-36	58-81	15	11	21.5	2	1 1/4	2900	
95	CS 40-200 A	9-60	37-56	10	7.5	18	2 1/2	1 1/2	2900	
96	CS 40-250 B	9-48	61.5-74	15	11	22.5	2 1/2	1 1/2	2900	
97	CS 40-250 A	9-48	79.5-91.5	20	15	29	2 1/2	1 1/2	2900	
99	CS 50-160 B	21-78	20.5-37	7.5	5.5	13.2	2 1/2	2	2900	
100	CS 50-160 A	21-78	23-40	10	7.5	15	2 1/2	2	2900	
101	CS 50-200 C	24-78	33-48.7	12.5	9.2	18.5	2 1/2	2	2900	
102	CS 50-200 B	24-78	38-52.7	15	11	21	2 1/2	2	2900	
103	CS 50-200 A	24-78	51.5-64.5	20	15	28	2 1/2	2	2900	