



## الکتروپمپهای سانتریفیوژ عمودی طبقاتی تمام استیل مدل VS

مشخصات موتور	جنس	شرایط کارکرد
الکتروموتور استاندارد ( $n=2900 \text{ min}^{-1}$ )	مکش و دمش: ۳۰۴ Stainless Steel	درجه حرارت سیال: $0^{\circ}\text{C}$ الی $110^{\circ}\text{C}$
درجه حفاظتی و کلاس عایق بندی: IP55, Class F	پروانه و بدنه: ۳۰۴ Stainless Steel	حداکثر دمای محیط: $40^{\circ}\text{C}$
ولتاژ: ۲۸۰ ولت	شفت: ۳۰۲ Stainless Steel	حداکثر فشار کاری: ۲۰bar
تعداد فاز، فرکانس: سه فاز، ۵۰ هرتز	مکانیکال سیل: سیلیکون کرافیت	

ردیف	مدل	محدوده دبی $\text{m}^3/\text{h}$	محدوده فشار m	قدرت موتور		جریان Ampere	سایز پمپ		دور موتور RPM	قیمت ریال
				HP	KW		ورودی Inch	خروجی Inch		
11	VS 4-6	1.5-8	20-56	1.5	1.1	3	1 1/4	1 1/4	2900	
12	VS 4-8	1.5-8	27-74	2	1.5	4.2	1 1/4	1 1/4	2900	
13	VS 4-12	1.5-8	41-114	3	2.2	5.3	1 1/4	1 1/4	2900	
14	VS 4-16	1.5-8	55-152	4	3	6.6	1 1/4	1 1/4	2900	
19	VS 8-6	5-12	39-62	3	2.2	5.3	1 1/2	1 1/2	2900	
20	VS 8-8	5-12	52-83	4	3	6.6	1 1/2	1 1/2	2900	
21	VS 8-10	5-12	65-104	5.5	4	9.4	1 1/2	1 1/2	2900	
22	VS 8-15	5-12	99-155	7.5	5.5	12	1 1/2	1 1/2	2900	
27	VS 16-4	8-22	34-54	5.5	4	9.4	2	2	2900	
28	VS 16-6	8-22	52-82	7.5	5.5	12	2	2	2900	
29	VS 16-8	8-22	70-110	10	7.5	16	2	2	2900	
30	VS 16-12	8-22	105-166	15	11	22	2	2	2900	

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۱

۰۲۱-۸۸۸۳۰۰۳۲